

OKS PRODUKTER FÖR UNDERHÅLLSSPECIALISTER



Montage-pastor 	MoS₂ montage-pasta OKS 200	<ul style="list-style-type: none"> • Montagesmörjning för påpressning av detaljer • Smörjmedel för svåra formningar 	svart -35 °C → +450 °C	40 ml tub - 10 250 g burk - 10 1 kg burk - 1 5 kg dunk - 1 25 kg dunk - 1
	Vit montagepasta OKS 260	<ul style="list-style-type: none"> • För skruvar och glidytor, som är utsatta för höga tryck vid låga hastigheter • Metallfri 	ljusfärgad -25 °C → +150 °C	80 ml tub - 10 250 g burk - 10 1 kg burk - 1 5 kg dunk - 1 25 kg dunk - 1
	Vit fettpasta OKS 270	<ul style="list-style-type: none"> • All-roundfettpastor för glidställen, t.ex. på textil-, förpacknings- eller kontorsmaskiner och hushållsapparater 	ljusfärgad -25 °C → +125 °C	80 ml tub - 10 250 g burk - 10 1 kg burk - 1 5 kg dunk - 1 25 kg dunk - 1
Skrubar-pastor 	MoS₂-snabbpasta OKS 220	<ul style="list-style-type: none"> • Montagesmörjning för påpressning av detaljer • Inkörningsmörjning av hårt belastade glidytor • Smörjmedel för svåra formningar 	svart -35 °C → +450 °C	40 ml tub - 10 250 g burk - 10 1 kg burk - 1 5 kg dunk - 1
	Vit allroundpasta, metallfri OKS 250 / OKS 2501	<ul style="list-style-type: none"> • För skruvar och glidytor, som är utsatta för höga tryck och temperaturer • Högtemperaturpasta för universalsalvavändning • För förband av rostfritt stål 	gulaktig -40 °C → +200 °C/+1.400 °C	8 ml tub - 50 80 ml tub - 10 250 g penselburk - 10 1 kg burk - 1 5 kg dunk - 1 25 kg dunk - 1
Speciell-pastor 	Chuckpasta OKS 265	<ul style="list-style-type: none"> • Speciellt för spännchuckor på verktygs-maskiner 	ljusfärgad -45 °C → +110 °C	8 ml tub - 50 80 ml tub - 10 250 g penselburk - 10 1 kg burk - 1 5 kg dunk - 1 25 kg dunk - 1
	Värmeledande pasta OKS 1103	<ul style="list-style-type: none"> • Koppling av elektroniska komponenter, såsom sensorer, sonder, dioder, transistorer etc. till kylplåtar 	Värmeledningsförmåga: >0,8 W/mK vit -40 °C → +180 °C	40 ml tub - 10 500 g burk - 1 5 kg dunk - 1
Kedje-oljor 	Kedje-protector, starkt häftande OKS 340 / OKS 341	<ul style="list-style-type: none"> • Syntetiskt smörjmedel för maskinelement, som är utsatta för höga tryck eller korrosiv påverkan • O-ring neutral 	Viskositet (40 °C): 470 mm ² /s brun-transparent -30 °C → +180 °C	1 l burk - 10 5 l dunk - 1 25 l dunk - 1 200 l fat - 1 400 ml spray - 12
	Högeffektsmörjolja med vitt fast smörjmedel OKS 670 / OKS 671	<ul style="list-style-type: none"> • Idealiskt för kedjor i dammig miljö, t.ex. transportsystem, förpackningsmaskiner och tappningsautomater 	Viskositet (40 °C): 42 mm ² /s ljusfärgad -30 °C → +80 °C	5 l dunk - 1 25 l dunk - 1 200 l fat - 1 400 ml spray - 12
Multi-oljor 	Multi-olja OKS 600 / OKS 601	<ul style="list-style-type: none"> • Demontage av fastrostade delar • Rengöring och underhåll av metallytor • Skydd för elektriska kontakter 	ljusfärgad -30 °C → +60 °C	5 l dunk - 1 25 l dunk - 1 200 l fat - 1 400 ml spray - 12
	Rostlösare med MoS₂ OKS 611	<ul style="list-style-type: none"> • För förstöringsfritt demontage av fastsittande eller fastrostade maskinelement 	grå -30 °C → +50 °C	400 ml spray - 12
	Underhållsolja OKS 640 / OKS 641	<ul style="list-style-type: none"> • För demontage, smörjning och underhåll av maskinelement och metallytor 	gulaktig -50 °C → +80 °C	5 l dunk - 1 25 l dunk - 1 200 l fat - 1 400 ml spray - 12
	BIOlogic Multi-olja OKS 8600 / OKS 8601	<ul style="list-style-type: none"> • Tunntflytande multiolja • Biologiskt nedbrytbart. 	ljusfärgad -5 °C → +160 °C	5 l dunk - 1 25 l dunk - 1 200 l fat - 1 400 ml spray - 12
Speciell-oljor 	Vidhäftande smörjmedel, syntetiskt OKS 354 / 3541	<ul style="list-style-type: none"> • Smörjning av maskinelement vid höga temperaturer eller kraftigt inflytande från vatten • Mycket bra motstånd mot vatten, vattenånga och aggressiva media 	klargrön -10 °C → +250 °C	5 l dunk - 1 25 l dunk - 1 200 l fat - 1 400 ml spray - 12
	Skärolja för alla metaller OKS 390 / OKS 391	<ul style="list-style-type: none"> • För spånaskilningsarbeten på alla metaller • Tillåter höga skärhastigheter • Ger optimala snittytor och förlänger verktygens hållbarhet 	gulaktig Viskositet (40 °C): 20 mm ² /s	250 ml flaska - 10 5 l dunk - 1 25 l dunk - 1 200 l fat - 1 400 ml spray - 12
	Vidhäftande smörjmedel med PTFE OKS 3750 / OKS 3751	<ul style="list-style-type: none"> • Smörjolja med PTFE • Beständig mot vattenånga, alkaliska och sura desinfektions- och rengöringsmedel 	Viskositet (40 °C): 110 mm ² /s vitaktig -35 °C → +135 °C	5 l dunk - 1 400 ml spray - 12
	Syntetisk olja OKS 700 / OKS 701	<ul style="list-style-type: none"> • För smörjning och underhåll av finmekaniska maskinelement • För användning på mätinstrument, i finmekanik eller optik 	ljusfärgad -50 °C → +100 °C	1 l burk - 10 5 l dunk - 1 25 l dunk - 1 100 ml spray - 24 400 ml spray - 12
Rengöringsmedel 	Multi-skumrengörare, spray OKS 2631	<ul style="list-style-type: none"> • Tar bort organisk smuts samt nikotin-, fett- och silikonbeläggningar • Rengör metall, plast, glas och gummi inom gastronomi-, kontors- och fordonsmiljöer 	svagt blå	400 ml spray - 12
	Universalrengöringsmedel OKS 2610 / OKS 2611	<ul style="list-style-type: none"> • För maskindelar och ytor med oljig och fetthaltig smuts. • Förångas snabbt och lämnar inga rester 	färglös	5 l dunk - 1 25 l dunk - 1 25 l fat - 1 200 l fat - 1 500 ml spray - 12
	Kontaktrengöringsmedel OKS 2621	<ul style="list-style-type: none"> • För rengöring av t.ex. fördelare, omkopplare, reläer, potentiometrar, stickkontakter, skjut- och skruvkontakter 	färglös	400 ml spray - 12
	BIOlogic industrirengöringsmedel, vattenbaserat koncentrat OKS 2650	<ul style="list-style-type: none"> • Vattenlösligt rengöringsmedel för avlägsnande av starkt oljiga, feta och sotiga föroreningar • Biologiskt nedbrytbart 	röd	500 ml pumpray - 12 5 l dunk - 1 25 l dunk - 1 200 l fat - 1
	Snabbrengöringsmedel OKS 2660 / OKS 2661	<ul style="list-style-type: none"> • För maskindelar och ytor med oljig och fetthaltig smuts • Bromsrengöringsmedel 	färglös	25 l dunk - 1 56 l fat - 1 600 ml spray - 12
Rullagerfett 	Specialfett vid inverkan från havsvatten OKS 403	<ul style="list-style-type: none"> • Smörjning av maskinelement vid inverkan från vatten resp. havsvatten • Mycket bra korrosionsskydd • Väl beprövad i våtdrift och inom kust- och havsområdet 	ljusfärgad -25 °C → +80 °C	400 ml patron - 10 1 kg burk - 10 5 kg dunk - 1 25 kg dunk - 1 180 kg fat - 1
	Universalfett för långtidssmörjning OKS 422	<ul style="list-style-type: none"> • För rull- och glidlager och spindlar vid extrema temperaturer eller höga hastigheter 	ljusfärgad -40 °C → +180 °C	400 ml patron - 1 1 kg burk - 1 5 kg dunk - 1 25 kg dunk - 1 180 kg fat - 1
	MoS₂ universal-högeffektivt OKS 400	<ul style="list-style-type: none"> • För högbelastade eller stötutsatta rull- och glidlager, spindlar och leder 	NLGI-klass: 2 svart -30 °C → +120 °C	80 ml tub - 10 400 ml patron - 10 1 kg burk - 10 5 kg dunk - 1 25 kg dunk - 1 180 kg fat - 1
Universal-fett 	Kedje- och vidhäftande smörjmedel, transparent OKS 450 / 451	<ul style="list-style-type: none"> • För snabbgående kedjor och andra maskinelement, som är utsatta för höga tryck eller korrosiv påverkan • För smörjning av böjliga drivenheter 	Basoljeviskositet (40 °C): 300 mm ² /s brun-transparent -30 °C → +200 °C	1 l burk - 1 5 l dunk - 1 25 l dunk - 1 200 l fat - 1 400 ml spray - 12
	Högeffektivt fett (även för livsmedel-industrin) OKS 475	<ul style="list-style-type: none"> • För lager med lågt lagerspel och höga varvtal, vid låga och höga temperaturer samt för lager med lågt eftermoment • För snabbroterande lager inom textilindustrin, i påfyllningsoch förpackningsmaskiner • Smörjning av komponenter i GFK 	beige -60 °C → +120 °C	400 ml patron - 10 5 l dunk - 1 25 kg dunk - 1 170 kg fat - 1
	Flytande växellådsfett, syntetiskt OKS 428	<ul style="list-style-type: none"> • För högbelastade drev utomhus och/eller låga temperaturer och snett eller diagonalt stående axlar, även vid ej oljetäta växellådsutföranden 	NLGI-klass: 00 brun -30 °C → +120 °C	1 kg burk - 1 5 l dunk - 1 25 kg dunk - 1
Special-fett 	Kuggjulsspray, torr OKS 491	<ul style="list-style-type: none"> • Torrsmörjning av långsamt roterande, öppna kuggjul, stälvagnar etc., som är utsatta för höga tryck, damm eller korrosiv påverkan, som t.ex. utomhus 	svart -30 °C → +100 °C	400 ml spray - 12
	Multi-silikonfett OKS 1110 / OKS 1111	<ul style="list-style-type: none"> • För armaturer, tätningar och plastdelar • Mediabeständig 	NLGI-klass: 3 transparent -40 °C → +200 °C	10 ml tub - 50 80 ml tub - 10 400 ml patron - 1 500 g burk - 1 1 kg burk - 1 5 kg dunk - 1 25 kg dunk - 1 180 kg fat - 1 400 ml spray - 12
	Silikon-släppmedel OKS 1360 / OKS 1361	<ul style="list-style-type: none"> • Släpp- och glidmedel inom plastbearbetning • Indragningshjälp för gummiprofiler • Smörjning av skärkanter 	färglös -60 °C → +200 °C	1 l burk - 1 5 l dunk - 1 25 l dunk - 1 400 ml spray - 12
Underhålls-produkter 	Läcksökningsspray OKS 2800 / OKS 2801	<ul style="list-style-type: none"> • Läcksökning på trycksatta ledningar, armaturer och behållare • Lämplig för användning på tryckluft-, syre-, gassystem och kylmaskiner 	transparent Godkännande under DIN DVGW	5 l dunk - 1 25 l dunk - 1 400 ml spray - 12
	Remsspray OKS 2901	<ul style="list-style-type: none"> • Hindrar remmen att slira. • Skyddar remmen mot uttorkning och slitage. • Förebygger gnissel. Passar till alla profiler, kilremmar, rundremmar och flatremmar 	gulaktig upp till +80 °C	400 ml spray - 12
	Skyddsfilm för metaller OKS 2100 / OKS 2101	<ul style="list-style-type: none"> • Tillfällig korrosionsskyddsfilm på vaxbas för lagerhållning och transport av maskindelar med blanka metallytor 	Saltsprayprov: 1.000 h vid 50 µm skiktjocklek ljusfärgad -40 °C → +70 °C	5 l dunk - 1 25 l dunk - 1 200 l fat - 1 400 ml spray - 12
Korrosions-skydd 	Zinkskydd OKS 2511	<ul style="list-style-type: none"> • Katodiskt korrosionsskydd baserat på höggradigt rent zinkpulver för järnmetaller • För bättring av galvaniserade ytor • Används vid stålkonstruktioner och inom klimatanläggningar 	Saltsprayprov: 480 h vid 50 µm skiktjocklek zinkgrå upp till +400 °C	400 ml spray - 12
	Blankzink OKS 2521	<ul style="list-style-type: none"> • Dekorativt korrosionsskydd baserat på zink- och aluminiumpulver för järnmetaller • För bättring av varmformade ytor 	Saltsprayprov: 240 h vid 80-100 µm skiktjocklek aluminiumfärgad upp till +240 °C	400 ml spray - 12
	RÄDGIVNING OCH DISTRIBUTION			